

Dimensions standard, Nordic Lam

DIMENSIONS STANDARD

Produit :

Largeur (mm) :

Hauteurs (mm) :

Nordic Lam Architectural 24F-ES/NPG						
44	86	137	184	228	279	327
70	127	137				
95	178	178	184			
121	222	222	222	228		
146	267	267	267	267	279	
171	318	318	318	318	318	327
197	362	362	362	362	362	362
222	406	406	406	406	406	406
248	457	457	457	457	457	457
273	502	502	502	502	502	502
298	546	546	546	546	546	546
324	597	597	597	597	597	597
349	641	641	641	641	641	641
375	686	686	686	686	686	686
400	737	737	737	737	737	737
425	781	781	781	781	781	781
451	826	826	826	826	826	826
	870	870	870	870	870	870
	921	921	921	921	921	921
	965	965	965	965	965	965
	1010	1010	1010	1010	1010	1010
		1054	1054	1054	1054	1054
		1105	1105	1105	1105	1105
		1149	1149	1149	1149	1149
		1194	1194	1194	1194	1194
		1245	1245	1245	1245	1245
		1289	1289	1289	1289	1289
		1334	1334	1334	1334	1334
		1384	1384	1384	1384	1384
		1429	1429	1429	1429	1429
		1473	1473	1473	1473	1473
		1524	1524	1524	1524	1524
		1568	1568	1568	1568	1568
		1613	1613	1613	1613	1613
		1664	1664	1664	1664	1664
		1708	1708	1708	1708	1708
		1753	1753	1753	1753	1753
		1797	1797	1797	1797	1797
		1848	1848	1848	1848	1848
		1892	1892	1892	1892	1892
		1937	1937	1937	1937	1937
		1981	1981	1981	1981	1981
		2032	2032	2032	2032	2032
		2076	2076	2076	2076	2076
		2121	2121	2121	2121	2121
		2172	2172	2172	2172	2172
		2216	2216	2216	2216	2216
		2261	2261	2261	2261	2261
		2311	2311	2311	2311	2311
		2356	2356	2356	2356	2356
		2400	2400	2400	2400	2400

Notes :

1. Le ratio hauteur/largeur de la poutre doit être limité à 12:1.
2. Les dimensions indiquées en noir sont les dimensions optimales pour les poutres droites (longueur maximale 18,9 m).
3. Les poutres de dimensions indiquées en gris sont fabriquées selon des procédés manuels (longueur maximale 24,4 m).
4. Les poutres cambrées et les arches sont disponibles dans les dimensions maximales 327 mm x 2400 mm x 24,0 m.
5. D'autres dimensions sont disponibles sur demande; vérifier auprès de Nordic.

Dimensions standard, Nordic Lam

DIMENSIONS STANDARD, UNITÉS IMPÉRIALES

Produit :

Largeur (po) :

Hauteurs (po) :

	Nordic Lam Architectural 24F-ES/NPG						
	1 3/4	3 3/8	5 3/8	7 1/4	9	11	12 7/8
	2 3/4	5	5 3/8				
	3 3/4	7	7	7 1/4			
	4 3/4	8 3/4	8 3/4	8 3/4	9		
	5 3/4	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	11	
	6 3/4	12 1/2	12 1/2	12 1/2	12 1/2	12 1/2	12 7/8
	7 3/4	14 1/4	14 1/4	14 1/4	14 1/4	14 1/4	14 1/4
	8 3/4	16	16	16	16	16	16
	9 3/4	18	18	18	18	18	18
	10 3/4	19 3/4	19 3/4	19 3/4	19 3/4	19 3/4	19 3/4
	11 3/4	21 1/2	21 1/2	21 1/2	21 1/2	21 1/2	21 1/2
	12 3/4	23 1/2	23 1/2	23 1/2	23 1/2	23 1/2	23 1/2
	13 3/4	25 1/4	25 1/4	25 1/4	25 1/4	25 1/4	25 1/4
	14 3/4	27	27	27	27	27	27
	15 3/4	29	29	29	29	29	29
	16 3/4	30 3/4	30 3/4	30 3/4	30 3/4	30 3/4	30 3/4
	17 3/4	32 1/2	32 1/2	32 1/2	32 1/2	32 1/2	32 1/2
		34 1/4	34 1/4	34 1/4	34 1/4	34 1/4	34 1/4
		36 1/4	36 1/4	36 1/4	36 1/4	36 1/4	36 1/4
		38	38	38	38	38	38
		39 3/4	39 3/4	39 3/4	39 3/4	39 3/4	39 3/4
			41 1/2	41 1/2	41 1/2	41 1/2	41 1/2
			43 1/2	43 1/2	43 1/2	43 1/2	43 1/2
			45 1/4	45 1/4	45 1/4	45 1/4	45 1/4
			47	47	47	47	47
			49	49	49	49	49
			50 3/4	50 3/4	50 3/4	50 3/4	50 3/4
			52 1/2	52 1/2	52 1/2	52 1/2	52 1/2
			54 1/2	54 1/2	54 1/2	54 1/2	54 1/2
			56 1/4	56 1/4	56 1/4	56 1/4	56 1/4
			58	58	58	58	58
			60	60	60	60	60
			61 3/4	61 3/4	61 3/4	61 3/4	61 3/4
			63 1/2	63 1/2	63 1/2	63 1/2	63 1/2
			65 1/2	65 1/2	65 1/2	65 1/2	65 1/2
			67 1/4	67 1/4	67 1/4	67 1/4	67 1/4
			69	69	69	69	69
			70 3/4	70 3/4	70 3/4	70 3/4	70 3/4
			72 3/4	72 3/4	72 3/4	72 3/4	72 3/4
			74 1/2	74 1/2	74 1/2	74 1/2	74 1/2
			76 1/4	76 1/4	76 1/4	76 1/4	76 1/4
			78	78	78	78	78
			80	80	80	80	80
			81 3/4	81 3/4	81 3/4	81 3/4	81 3/4
			83 1/2	83 1/2	83 1/2	83 1/2	83 1/2
			85 1/2	85 1/2	85 1/2	85 1/2	85 1/2
				87 1/4	87 1/4	87 1/4	87 1/4
				89	89	89	89
				91	91	91	91
				92 3/4	92 3/4	92 3/4	92 3/4
				94 1/2	94 1/2	94 1/2	94 1/2

Notes :

1. Le ratio hauteur/largeur de la poutre doit être limité à 12:1.
2. Les dimensions indiquées en noir sont les dimensions optimales pour les poutres droites (longueur maximale 62 pi).
3. Les poutres de dimensions indiquées en gris sont fabriquées selon des procédés manuels (longueur maximale 80 pi).
4. Les poutres cambrées et les arches sont disponibles dans les dimensions maximales 12-7/8 po x 94-1/2 po x 78 pi 9 po.
5. D'autres dimensions sont disponibles sur demande; vérifier auprès de Nordic.